

Çelik Taşlama Taşı



Aşındırıcı : Alüminyum Oksit (EKR)
Özellikler : 36, 46 ve 60 kum iriliğinde, genel amaçlı kullanımla birlikte, silindirik ve sath taşlama için kullanılır. Ağırlıklı olarak imalat çeliği ve sertleştirilmemiş çeliklerin taşlanmasında kullanılır. Yüksek performanslı ve uzun ömürlüdür. Maksimum çevre hızı 35 m/sn.

Tip	Evsaf	Ebat (mm)	Artikel	Çevresel Hız (m/s)	Ambalaj	
EKR 36 K6V	T1	150x 20 x20	914450	35	5	
		175x 20 x20	914480		5	
		250x 25 x76.2	914490		5	
		250x 30 x76.2	914520		3	
		250x 32 x76.2	914770		3	
		250x 40 x76.2	914560		2	
		300x 40 x127	914590		2	
		350x 40 x127	914640		2	
		350x 50 x127	914670		1	
		400x 40 x127	914700		1	
		400x 50 x127	908902		1	
		150x 20 x20	914460		35	5
		175x 20 x20	914730			5
		200x 20 x20	914750			5
		250x 25 x76.2	914500			5
250x 30 x76.2	914530	3				
250x 32 x76.2	914780	3				
250x 40 x76.2	914570	2				
300x 40 x76.2	914620	2				
300x 40 x127	914600	2				
350x 40 x127	914650	2				
350x 50 x127	914680	1				
400x 35 x127	916000	1				
400x 40 x127	914710	1				
400x 50 x127	903804	1				
EKR 60 K6V	T1	150x 20 x20	914470	35		5
		175x 20 x20	914740		5	
		200x 20 x20	914760		5	
		250x 25 x76.2	914510		5	
		250x 30 x76.2	914540		3	
		250x 32 x76.2	914550		3	
		250x 40 x76.2	914580		2	
		300x 40 x76.2	914630		2	
		300x 40 x127	914610		2	
		350x 40 x127	914660		2	
		350x 50 x127	914690		1	
		400x 40 x127	914720		1	
		400x 50 x127	903805		1	