Metal

Sabit Tezgah Kesme Diskleri

Aşındırıcı : Alüminyum Oksit

Özellikler : Yapı çelikleri (st37-42), çubuk ve profil kesme işlemleri için uygundur. Alüminyum oksit aşındırıcı tanelere ve sert yapıya sahip ürün, seri kesme avantajına sahiptir.

Gücü 3 kW'dan küçük makinalarda kullanıma uygun ürünler.

Tip	Evsaf	Ebat (mm)	Artikel	Çevresel Hız (m/s)	Kutu	Koli
T41	A 36/46 P BF80	300 x 2.8 x 25.4	911440	80	20*	-
		350 x 2.8 x 25.4	954635		10*	-
	A 30/36 P BF80	350 x 3.0 x 25.4	954637	80	10*	-
		400 x 3.5 x 25.4	912290		10*	-
		400 x 3.5 x 32	968038		10*	-

Gücü 3 kW'a eşit ve büyük makinalarda kullanıma uygun ürünler.

Tip	Evsaf	Ebat (mm)	Artikel	Çevresel Hız (m/s)	Kutu	Koli
T41	A 30/36 P BF80	300 x 3.0 x 22.23	911710	80	20*	-
		300 x 3.5 x 22.23	911340		20*	-
		300 x 3.0 x 25.4	910840		20*	-
		300 x 3.5 x 25.4	954631		20*	-
		300 x 3.0 x 30	910850		20*	-
		300 x 3.0 x 32	911760		20*	-
		300 x 3.5 x 32	954632		20*	-
		350 x 3.5 x 22.23	911790		10	-
		350 x 3.5 x 25.4	910860		10	-
		350 x 3.5 x 30	910870		10	-
		350 x 3.5 x 32	911800		10	-
		400 x 4.0 x 25.4	910880		10	-
		400 x 4.0 x 32	911960		10	-
		400 x 4.0 x 40	910890		10	-
		500 x 5.0 x 25.4	912690		5*	-
		500 x 5.0 x 40	911290		5*	-
		500 x 5.0 x 50	910900		5*	-
	A 30/36 S BF80	300 x 3.5 x 25.4	911350	80	20*	-
	A 36/46 P BF80**	300 x 3.5 x 22.23	911930	80	20*	-
		300 x 3.5 x 25.4	911460		20*	-
		350 x 3.5 x 25.4	911470		10	-
		400 x 4.0 x 25.4	911480		10	-

Versiyon

- Standart
- Plus

Uygulama Metodu

- Portatif El Motoru
- Sabit Kesme Tezgahı (<3 kW)
- Sabit Kesme Tezgahı (≥3 kW)
- Portatif Benzinli Kesme Motoru
- Sabit Ray Kesme Motoru

Uygulama Alanı

- Kaynak Çapakları
- Kaynak Dikişi
- Tüm Yapı Çelikleri
- Düşük Alaşımlı Çelikler
- Yüksek Alaşımlı Çelikler
- Sertleştirilmiş Çelikler (>45 HRC)
- Yumuşak Çelikler (<45 HRC)
- Paslanmaz Çelikler
- Küresel Grafitli Dökme Demir (Sfero)
- Gri Dökme Demir (Pik)
- Genel Çelik Döküm (Mn İçeren ve Paslanmaz Özellikli)
- Kumlu Yüzeyler
- Alüminyum
- Bakır, Pirinç ve Bronz
- Mermer
- Suni Taşlar
- Doğal Taşlar
- Asfalt
- Çimento Ürünleri ve Kaldırım Taşları
- Çelik Ray Profili 60 kg/m
- Çelik Ray Profili 54 kg/m
- Çelik Ray Profili 49 kg/m