

NK Testere Taşı



Aşındırıcı : Alüminyum Oksit

Özellikler

: Uzun ömürlü, Yuvarlak testerelelerin, bant testerele ve alternatif testerelelerin bilenmesi, Kenar form C, Maksimum çalışma hızı 35 m/s. Testere bileme taşları muhtelif testerelelere biçim vermek ve bilemek amacıyla testere üretiminde ve ağaç ürünleri endüstrisinde yaygın olarak kullanılır. Düz taşlar kullanılmakla birlikte değişik kenar formları verilebilir. Kenar form C olarak kullanımı yaygındır.

Tip	Evsaf	Ebat (mm)	Artikel	Çevresel Hız (m/s)	Ambalaj			
NK 60	T1	150x 6.0x20	913960	35	10			
		150x 8.0x20	913980		10			
		150x 10 x20	913940		10			
		175x 8.0x20	914190		10			
		175x 10 x20	914160		10			
		200x 8.0x20	914290		10			
		200x 10 x20	914260		10			
		250x 10 x25	914360		10			
		NK 80	T1		150x 6.0x25	913970	35	10
					150x 8.0x20	913990		10
150x 10 x20	913950			10				
175x 8.0x20	914240			10				
175x 10 x20	914170			10				
200x 8.0x20	914340			10				
200x 10 x20	914270			10				
250x 10 x25	•			10				

